

## 車輛スペック一覧

2020年12月現在

名称	最大積載量(kg)	長さx幅x高さ(mm)
12m <sup>3</sup> スーパーフロータンクローリ(酸バキューム対応)	13080	11125x2490x3210
14KI危険物ローリ(ギヤーポンプ吸入式対応)	12320	11800x2490x3315
15KI危険物ローリ(ギヤーポンプ吸入式対応)	13200	11500x2490x3320
13tウイング車	13600	11960x2495x3785
13tウイング車	13300	11980x2495x3785
13tウイング車	13400	11980x2490x3800
12t平ボディー車(ユニック付)	12400	11980x2490x3511
13t平ボディー車	13400	11980x2490x3479
8t平ボディー車(ユニック付)	7000	8465x2380x3000
8t平ボディー車(ユニック付)	7000	8465x2330x2980
3t平ボディー車(ユニック・パワーゲート付)	3300	5990x1890x2600
3t平ボディー車(ユニック付)	2950	5940x1885x2550
バン(ハイエース)	1250	4695x1695x1980
バン(ハイエース)	1150	4695x1695x1980
20m <sup>3</sup> コンテナタンク(自給式)	30480	10960x2460
20m <sup>3</sup> ISOコンテナタンク	30480	10970x2460
14m <sup>3</sup> ISOコンテナタンク(高比重用)	30480	10970x2460
19m <sup>3</sup> ステンレス製タンクローリ(バキューム対応)	19000	11100x2490x3390
16m <sup>3</sup> スーパーフロー製タンクローリ(酸バキューム対応)	16320	10300x2480x3630
16KI危険物タンクローリ	16000	10100x2490x3230
20tウイングトレーラ	20000	12940x2490x3740
20tウイングトレーラ	20000	12920x2490x3770
20tフラットトレーラ	20600	13220x2490x3060
27tフラットトレーラ	27100	13230x2490x3040
27tフラットトレーラ	27100	13230x2490x3040
19t幅広低床トレーラ	19300	11040x2990x1550
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38680	5520x2490x2995
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38560	5520x2490x2995
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38480	5490x2490x3000
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38430	5520x2490x3060
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38560	5520x2490x3030
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38670	5550x2490x2960
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38480	5520x2490x3060
トラクタ(バキュームコンプレッサー付)	38540	5520x2490x3060
トラクタ	38490	5510x2490x2980

丸両自動車運送株式会社